



IZOHAN PENETRATOR G7

szybkoschnący roztwór gruntujący

szybkoschnący, modyfikowany SBS preparat gruntujący do podłoży mineralnych pod papy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe, zgrzewalne i samoprzylepne.

Szybkoschnący, modyfikowany SBS preparat gruntujący do podłoży mineralnych pod papy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe, zgrzewalne i samoprzylepne.

Dane techniczne

Skład

mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia

nie dłuższy niż 30 min.

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Atest Higieniczny

PZH HK/B/0143/01/2007

Zgodność z Polską Normą

PN-B-24620:1998 / PN-B-24620:1998/Az1:2004

Jednostka Certyfikująca

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Certyfikat Zgodności

Z/13/10005/07 z dnia 20.02.2007 r.

Deklaracja Zgodności

09/002/IZ-G7/07 z dnia 20.02.2007 r.

Zużycie

nie mniej niż 0,2 l/m²

Dostępne opakowania

5 l, 20 l

Właściwości:

- modyfikowany SBS-em
- szybkoschnący
- posiada doskonałe właściwości penetracji w głąb izolowanych powierzchni
- zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją
- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
- jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską


Zastosowanie:

- gruntowanie powierzchni pod papy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, zgrzewalne i samoprzylepne
- szczególnie przydatny do gruntowania podłoży pod papy modyfikowane
- przy kilkakrotnym naniesieniu służy do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych

Sposób stosowania:

Przed wykonaniem gruntowania preparatem **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7** należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na gruntowane powierzchnie szczotką dekarską lub pędzlem. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłódów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby.

IZ-G7



Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. Wydanie 01/07



IZOHAN Sp. z o.o. skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

IZ-G7

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji.

Uwagi

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych (nie stosować do pap smołowych). Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Produkt stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. Wydanie 01/07