

Nr kat.

547

Sopro EAH 547

Preparat do zmywania fug epoksydowych

Dodatek do wody do zmywania. Ułatwia zmywanie i wygładzanie przy spoinowaniu zaprawami na bazie żywic epoksydowych : Sopro FEP i Sopro FEP 505.



- Do uzyskiwania spoin o gładkich i zwartych powierzchniach
- Ułatwia zmywanie
- Usuwa osad
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Do czyszczenia narzędzi
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Wysoka wydajność

Barwa

Żółtawa, przejrzysta

Gęstość

Ok. 1,0 g/cm³ (przy 20 °C)

Składniki

Woda, substancje powierzchniowo czynne, decylosulfonian sodowy

Zużycie

W zależności od rodzaju płytek i struktury powierzchniowej: ok. 50 - 100 ml na 10 l wody do zmywania; odpowiada ok. 100 - 250 ml na 100m² powierzchni płytek.

Składowanie

Składować w pomieszczeniach chłodnych i suchych. Podczas transportu i składowania chronić przed mrozem.

Opakowania

Butelka 1 l

Zastosowania

Sopro EAH 547 ułatwia zmywanie i wygładzanie zapraw do spoinowania płytek i płyt ceramicznych na bazie żywic epoksydowych oraz do czyszczenia narzędzi i środków pomocniczych. Przy prawidłowym i starannym stosowaniu i dawkowaniu usuwa osad z fug epoksydowych, zwłaszcza na nieglazurowanych i profilowanych powierzchniach płytek.

Właściwości

- Umożliwia uzyskanie spoin o bardzo gładkiej powierzchni
- Nie rozpuszcza tworzyw sztucznych
- Zapobiega zabrudzaniu narzędzi
- Umożliwia oczyszczenie narzędzi i środków pomocniczych

Sposób użycia

Do wiadra z podgrzaną wodą (30 - 35° C) dodać ok. 0,5 do 1% (ok. 50 - 100 ml na 10 litrów wody do zmywania) preparatu Sopro EAH 547. Po zebraniu maksymalnej ilości pozostałej spoiny z okładziny przy pomocy pacy do fug epoksydowych, rozpocząć zmywanie spoin. Do zemulgowania i wstępnego zmywania stosować odpowiednie gąbki. Do czyszczenia i zmywania na czysto używać gąbki wiskozowej. Gąbki czyścić intensywnie przy każdym zanurzeniu w wodzie. Dla ułatwienia zmywania często zmieniać wodę. Do zmywania końcowego użyć czystej gąbki i czystej wody. Na powierzchni spoin nie może pozostać woda.

Ewentualne resztki osadu należy usuwać jak najszybciej, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od zakończenia spoinowania, preparatem Sopro ESE 548.



© Sopro 2005

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego.

Sopro Polska Sp. z o.o.
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 022 335 23 00
fax 022 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 022 335 23 22
fax 022 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo techniczne
Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Gliwice tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91

www.sopro.pl

Utylizacja

Stosować się do wskazówek podanych na specyfikacji technicznej preparatu Sopro ESE 548.

Wskazówki BHP

Stosować się do lokalnych przepisów urzędowych. Opróżnione, czyste pojemniki nadają się do recyklingu.

Xn - substancja szkodliwa dla zdrowia.

Rodzaj zagrożenia (zwroty R):

- R22 szkodliwy dla zdrowia w razie spożycia
- R36/38 działa drażniąco na oczy i skórę

Warunki bezpiecznego stosowania (zwroty S):

- S2 chronić przed dziećmi
- S24/25 unikać kontaktu z oczami i skórą



© Sopro 2005

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego.

Sopro Polska Sp. z o.o.
Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 022 335 23 00
fax 022 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 022 335 23 22
fax 022 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo techniczne
Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Gliwice tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91

www.sopro.pl