

Mira 6999 BETON LEKKI

Opis produktu

Szybko twardniejący super lekki, wodo i mrozoodporny suchy beton do napraw i wyrównywania podłóg oraz wykonywania spadków.

Zakres stosowania

Do wykonania podkładów betonowych, reparacji, zakotwień.

Techniczne warunki zastosowania:

a) Mieszanie

Mieszana z czystą zimną wodą 2-2,3 l na 10 kg zaprawy, do otrzymania konsystencji wilgotnej gębszy, wolnej od grudek.

b) Rozprowadzanie

Masa rozkłada się, następnie wyrównuje za pomocą łaty zgniatanej co-wyrównującej wzdłuż listew kierunkowych. Po 1-1½ godz. powierzchnie można wygładzić.

c) Temperatura

Temp. Pracy min. +6 °C

d) Czas otwarcia

Po zmieszaniu z wodą produkt nadaje się do użycia 20 min.

e) Czas schnięcia

Lekki ruch można odbywać się po 2-3 godz. Po 4-5 godz. podłoga może być pokryta okładzinami.

f) Zużycie

0,6 kg/m²/na każdą mm grubości warstwy

Dane Techniczne

Odporność na obciążenie - 22 Mpa

Odporność na zginanie - 3,5 Mpa

Grubość warstwy

20-80 cm przy bezpośrednim kontakcie z podłożem

35-80 mm przy konstrukcji płytowej

Wodoodporny i mrozoodporny

Opakowanie

10 kg worek papierowy.

Przechowywanie i transport

Przechowywany i przewożony w warunkach suchych. Produkt nadaje się do użycia min. 1 rok od daty produkcji.

Warunki higieny pracy

Malkode 00-4(11993)Produkt zawiera cement. Należy przestrzegać warunków higieny pracy dla cementu.