

# mira 7120 CERAMIC CLEANER

ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI PO ZAPRAWACH KLEJĄCYCH, MASACH FUGOWYCH ORAZ INNYCH ZAPRAW CEMENTOWYCH Z POWIERZCHNI PŁYTEK

- ▶ kwasowy
- ▶ skutecznie usuwa nalot fugowy, cementowy, wapienny, rdzę itp.
- ▶ nie wolno stosować do płytek z kamienia naturalnego zawierającego wapień np. marmuru
- ▶ do czyszczenia elewacji klinkierowych



Produkt należy do grupy: ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

## Zastosowanie:

7120 ceramic cleaner stosuje się do usuwania pozostałości po wszystkich zaprawach klejących, masach fugowych i innych zaprawach cementowych. Efektywnie usuwa resztki cementu, wapna, plamy wodne, rdzę i in. z płytek ceramicznych, klinkierowych, kamiennych, powierzchni z tworzyw sztucznych, chromowanych, stalowych i in. Nie wolno stosować na płytkach zawierających wapień np. marmuru.

## Mieszanie:

Miesza się z wodą w proporcji 1 część 7120 ceramic cleaner na 2 części wody. Skoncentrowany stosuje się na bardzo mocno zabrudzonych powierzchniach.

## Nanoszenie:

Porowate i chłonne podłoża należy najpierw zmoczyć wodą. Rozprowadza się szczotką, gąbką lub poduszką padmaster dobrze wcierając. Pozostawić na 2-5 min. po czym dobrze zmyć wodą.

## Temperatura:

Temperatura stosowania powyżej 0°C.

## Czas schnięcia:

Po naniesieniu środek należy pozostawić na 2-5 minut, a następnie dobrze splukać czystą wodą.

## Zużycie:

1 l 7120 ceramic cleaner wystarcza na 5-15 m².

## Dane techniczne:

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Współczynnik pH w stanie skoncentrowanym:   | 0,9  |
| Współczynnik pH w stanie rozcieńczonym 1:2: | 1,25 |
| Współczynnik pH w stanie rozcieńczonym 1:5: | 1,40 |

## Czyszczenie narzędzi:

Czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

## Opakowanie:

1 litrowe butelki plastikowe.

## Przechowywanie i transport:

Przechowywać i transportować w temperaturze powyżej 0°C. Chronić przed nadmiernym ciepłem i słońcem. Produkt w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu można magazynować min.1 rok od daty produkcji.

## Warunki higieny pracy:

Działa żrąco na skórę. Należy używać rękawic. Chronić przed dziećmi. W razie kontaktu z oczami zmyć obficie wodą.

## Atesty:

Ocena PZH Nr HK/B/1885/02/98. Poświadczenie Jakości przez Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej na podstawie przyjętych badań w/g raportu "U" nr 14/96.