

## BIEL-PUTZ

### AKRYLOWA MASA SZPACHLOWA




---

#### Przeznaczenie:

**BIEL-PUTZ** jest gotową do stosowania, wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do wyrównywania powierzchni chropowatych z: tynków, betonu, gipsu, drewna wewnątrz pomieszczeń. Oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem naturalnych wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających.

Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, twardą, dającą się szlifować warstwę. W porównaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze farby nawierzchniowej.

Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachłówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji

---

#### Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

**BIEL-PUTZ** jest masą gotową do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, tapety, odfłuszczyć i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlę lub pacą murarską. Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby emulsyjne, olejne i ftalowe.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| -barwa:                   | biała,  |
| -nakładanie:              | szpachlę lub pacą murarską,   |
| -stosować i przechowywać: | w temp. +5 do 35°C,   |
| -czas schnięcia:          | od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia |
| -wydajność:               | ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> przy grubości 1 mm,                               |
| -ilość warstw:            | zależnie od potrzeby,   |
| -grubość warstwy:         | 1-3 mm,   |
| -wielkość ziaren:         | 0-100 µm,   |
| -mycie sprzętu:           | woda wodociągowa,   |
| -gęstość:                 | ok. 2,0 g/cm <sup>3</sup> ,   |
| -atesty:                  | Atest Higieniczny PZH,  |
| -gwarancja:               | 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,     |
| -opakowania:              | 1 kg, 4 kg, 8 kg, 17 kg.  |