

Poliuretan-Finish PU 100

(Polyurethan-Finish PU 100)

- > łatwa obróbka
- > łagodny zapach
- > ułatwia utrzymanie posadzki w czystości
- > bezbarwny



Właściwości produktu

Bezbarwny lakier poliuretanowy o łagodnym zapachu. Nadaje lakierowanej powierzchni połysk.

Zastosowanie

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako dodatkowa warstwa ochronna posadzek z żywic epoksydowych oraz poliuretanowych. Zalecany do zabezpieczania posadzek w miejscach narażonych na intensywny ruch pieszego i kołowy, ułatwia utrzymanie posadzki w czystości.

Dane produktu

Opakowanie:

10 litrowe pojemniki 57 pojemników / 570 litrów na palecie (5 litrów komponent A i 5 litrów komponent B)

Magazynowanie:

Powyżej +5°C w suchych warunkach, w oryginalnym opakowaniu można przechowywać przez ok. 6 miesięcy.

Parametry techniczne

Dane dotyczą warunków: 20°C i 55% wilgotność względna powietrza

Zużycie:	1 l/na ok. 7 - 10 m ²
Czas wysychania:	ok. 3 - 4 godz.
Proporcja mieszania:	1 : 1
Temp. obróbki:	min +15°C

Badany zgodnie z

Stosowanie

Narzędzia:

Odpowiedni wałek malarski

Podłoże:

Podłoże musi być starannie odkurzone, niezaolejone, niezałuszczone. Stosować na posadzkach epoksydowych oraz poliuretanowych Murexin.

Mieszanie:

Lakier należy wymieszać z utwardzaczem w proporcji 1 : 1. Po starannym wymieszaniu obu składników lakier należy zużyć w przeciągu 4 do 6 godzin.

Pielęgnacja:

W celu zapewnienia długotrwałego, estetycznego wyglądu posadzki pomalowanej lakierem należy ją regularnie czyścić.

Ważne informacje

Przestrzegać norm, obowiązujących przepisów oraz zaleceń podanych w niniejszej karcie technicznej! Nie prowadzić prac w temperaturze niższej niż +5°C. Wysoka wilgotność oraz niskie temperatury mogą być przyczyną wydłużenia czasu wiązania. Wysoka temperatura produktu może przyczynić się do przyspieszenia wiązania. Nie dodawać żadnych obcych materiałów.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP: przestrzegać specyfikacji oraz informacji o stosowaniu, czyszczeniu i usuwaniu podanych w karcie charakterystyki produktu.

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Dla dobra naszych materiałów dołączamy ją w ramach warunków sprzedaży i dostawy. Aby zapobiegać ryzyku popełnienia błędów zawarto również określone (ograniczone) informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. Użytkownik może w przypadku niejasności przeprowadzić próbę na miejscu budowy na własną odpowiedzialność. Nie jest też zwolniony z obowiązku z fachowej obróbki i stosowania. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.