



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

BENTOMAT ST WMLAHS280TAC

Bariera Geosyntetyczna (GBR-C)

**WYPRODUKOWANA PRZEZ:
CETCO-POLAND, Cetco Sp. z o.o. S.K.A.,
Korpele 13A – Strefa,
12-100 Szczytno, Poland**

Bariera geosyntetyczna do zastosowania w: budowie zbiorników i zlewisk odpadów ciekłych, magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady, zbiorników wodnych i zapór oraz kanałów, w infrastrukturze transportu.

Charakterystyka produktu:

Wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 10319):

Minimalna średnia	wzdłuż 8,5kN/m wszerz 8,5kN/m
Średnia minus tolerancja przy poziomie ufności 95%:	wzdłuż 11,7kN/m - 0,2kN/m wszerz 11,8kN/m - 0,2kN/m

Odporność na przebicie statyczne (EN ISO 12236):

Minimalna średnia:	1,8kN
Średnia minus tolerancja przy poziomie ufności 95%:	2,2kN (-0,1kN)

Wskaźnik natężenia przepływu (ASTM D 5887): $7,0 \times 10^{-09} (\text{m}^3/\text{m}^2)/\text{s}$

Utlenianie (EN ISO 13438) Min 75% początkowej wytrzymałości

Produkt spełnia wymagania określone w:

Dyrektywie 89/106/EEC dotyczącej materiałów budowlanych
oraz Norm Zharmonizowanych EN 13361, EN 13362, EN 13492, EN 13493, EN 15382

Jednostka Notyfikowana:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-811 Warsaw, Polska
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: 1488 – CPD – 0229/Z

Podpis osoby upoważnionej: **Kierownik Laboratorium Piotr Wojewoda**
Date: 2012-02-07

CETCO-Poland
KIEROWNIK LABORATORIUM
Piotr Wojewoda
Piotr Wojewoda