

Deklaracja Właściwości Użytkowych

NR.: WMLAHS470TAC

1. Nazwa Produktu:

BENTOMAT SP

2. Typ Produktu:

BENTOMAT



11
1488

3. Geosyntetyczna Bariera Howa do zastosowania w:

budowie zbiorników i zlewisk odpadów ciekłych, magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady, zbiorników wodnych i zapór oraz kanałów, w infrastrukturze transportu.

4. Adres kontaktowy producenta:

CETCO Poland, Cetco Sp z o.o. S.K.A
Korpele 13A-Strefa; 12-100 Szczytno, Poland
Tel.: +48 89 624 7300; Fax.: +48 89 624 7301; e-mail: biuro@cetco.pl

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela.

CETCO Poland, Cetco Sp z o.o. S.K.A
Korpele 13A-Strefa; 12-100 Szczytno, Poland
Tel.: +48 89 624 7300; Fax.: +48 89 624 7301; e-mail: biuro@cetco.pl

6. System oceny:

System 2+

7. Jednostka certyfikująca:

Notyfikowana jednostka ITB nr. 1488 certyfikująca zakładową kontrolę produkcji przeprowadziła inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację ZKP i wydała certyfikat zgodności numer 0229/Z. Deklaracji właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego objętego następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 13492:2004; PN-EN 13493:2005; PN-EN 13361:2004; PN-EN 13362:2005; PN-EN 15382:2008
Wraz z aneksami

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości	Wartości		Metoda badawcza	Norma zharmonizowana
	Wartość średnia	Tolerancja		
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	8.5 kN/m	- 1.0 kN/m	EN ISO 10319	PN-EN 13492:2004 PN-EN 13493:2005 PN-EN 13361:2004 PN-EN 13362:2005 PN-EN 15382:2008 Wraz z aneksami
Wytrzymałość na rozciąganie w szerz	8.5 kN/m	- 1.0 kN/m	EN ISO 10319	
Wytrzymałość na przebicie	1.8 kN	- 0.2 kN	EN ISO 12236	
Wskaźnikowe natężenie przepływu	$5.0 \times 10^{-09} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$	$+0.5 \times 10^{-09} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$	ASTM D 5887	
Trwałość (Aneks B)	Przewidywana trwałość co najmniej 25lat w gruntach naturalnych o $4 < \text{pH} < 9$ i w gruncie o temperaturze $< 25^\circ\text{C}$, przykryć w dniu wbudowania.			

9. Deklaracja:

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.