



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DECLARATION OF PERFORMANCE



Nr 3a / TIMGRID G - C 120/200

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu/Unique identification product:

GEOSIATKA SZKLANO-WĘGLOWA TIMGRID G- C 120/200
[GEOGRID GLASS-CARBON TIMGRID G-C 120-200]
[Siatka z włókien szklanych wzdłuż i węglowych wszerz przesączona polimeroasfaltem]
[Grid of glass(MD)and carbon (CMD) fibers infiltrated by polymeroasphalt]

2. Oznaczenie typu wyrobu:

Siatka szklano-węglowa do wzmocnienia nawierzchni asfaltowych
/ Fiber glass and carbon grid for reinforcing of asphalt coverings/

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego/Intended use or uses of the construction product:

Zbrojenie warstw asfaltowych, nawierzchni podatnych lub półsztywnych: lotnisk, autostrad i wszystkich kategorii dróg. Zbrojenie można stosować w remontowanych i nowo budowanych nawierzchniach, na całej szerokości jezdni, na samym poszerzeniu bądź miejscu spodziewanej propagacji spękań. [Reinforcing layer for asphalt coverings of flexible and semi-rigid surfaces of traffics, motorways, roads, of all categories and pavements, renovation and construction new roads, on the place of expansion or place of expected crack]

4. Producent/Manufacturer]:

TIM System Sp. Z O.O. , ul. Bielska 99 c , 43-332 Pisarzowice , Poland

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela [Name and contact adress of authorized representative]:

Nie upoważniono/ Not authorised

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

[System or systems of assesment and verification of constancy of performance of the construction product]:

System 2+

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i numer certyfikatu wydany przez Zakładową Kontrolę Produkcji:[Name and number of identification of notification body and the certificate of conformity of the Factory Production Control]:

Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1,

Zakład Certyfikacji nr 1488

/Numer Certyfikatu/Number of Certificate nr: 1488-CPR-0428/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe[Declared performances]:

Zasadnicze charakterystyki/ Properties	Właściwości użytkowe/ Performances:	Zharmonizowana specyfikacja techniczna /Harmonised technical specification
Wytrzymałość na rozciąganie [Tensile strenght] : -wzdłuż /MD -wszerz/CMD	≥ 120 kN/m ≥ 200 kN/m	EN ISO 10319
Wydłużenie [Elongation at max.load] : -wzdłuż /MD -wszerz CMD	$\leq 3,0$ % $\leq 1,5$ %	EN ISO 10319
Trwałość: Pokryć w ciągu 1 dnia po rozwinięciu [Durability:To cover within one day after installation] Produkt zgodny z normą :PN-EN 15381: 2010[Product in accordance with norm: PN-EN 15381: 2010]		

9. Właściwości użytkowe określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonych w punkcie 8. [The performances of the product identified in point 1 and 2 are in conformity with the declared performances in point 8]

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. [This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4] .

W imieniu producenta podpisał/On behalf of the manufacturer signed:

TIM System Sp. z o.o.
Ireneusz Borek

PREZES TIM System Sp. O.O.
(Imię i Nazwisko, zajmowane stanowisko)

