



## DRIZORO S.A.U.

C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)  
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13  
INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 007.00



### 1. Nazwa i kod produktu

Produkt: **MAXPATCH**  
Seria: Zob. na opakowaniu

### 2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.  
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,  
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

### 3. Przewidziane zastosowanie

Zaprawa do niestrukturalnych napraw betonu w budynkach i obiektach inżynierii lądowej

### 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+

### 5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: AENOR, 0099  
Powierzone zadanie: Ocena zakładowej kontroli produkcji  
System oceny: System 2+  
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 0099/CPR/B15/0011

### 6. Deklarowane właściwości użytkowe

| Ważne cechy charakterystyczne                                              | Działanie                                                       | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie                                                  | klasa R2                                                        | EN 1504-3:2005                         |
| Zawartość jonów chloru                                                     | $\leq 0,05 \%$                                                  | EN 1504-3:2005                         |
| Siła szczipna                                                              | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                          | EN 1504-3:2005                         |
| Odporność na karbonatyzację                                                | tak                                                             | EN 1504-3:2005                         |
| Moduł elastyczności                                                        | $> 10 \text{ GPa}$                                              | EN 1504-3:2005                         |
| Kompatybilność termiczna - część 1: zamarzanie-odmarzanie                  | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                          | EN 1504-3:2005                         |
| Kompatybilność termiczna - część 2: cykliczny efekt burzy (szok termiczny) | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                          | EN 1504-3:2005                         |
| Kompatybilność termiczna - część 3: cykle na sucho                         | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                          | EN 1504-3:2005                         |
| Chłonność kapilarna                                                        | $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ | EN 1504-3:2005                         |
| Ognioreakcyjność                                                           | A1                                                              | EN 1504-3:2005                         |
| Zawartość substancji niebezpiecznych                                       | zgodna z 5.4                                                    | EN 1504-3:2005                         |



## DRIZORO S.A.U.

C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)

Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13

INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:

  
Francisco Rodriguez Alvarez  
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 1 lipca 2013