

Envirofelt CO - Maty przeciwoerozyjne

Dane techniczne



TenCate Polyfelt Envirofelt CO

TenCate Polyfelt Envirofelt CO są to ulegające biodegradacji maty przeciwoerozyjne ze 100% włókien kokosowych. Naturalny proces rozkładu włókien kokosowych wspomaga wzrost roślin – maty dodatkowo pełnią rolę nawozu. Envirofelt CO posiada wystarczającą wytrzymałość, aby utrzymać grunt zapobiegając erozji powierzchniowej.

Właściwości		Jednostka	CO 400	CO 700
Rodzaj produktu			Tkanina	
Surowiec			100% naturalne włókna kokosowe	
Parametry identyfikacyjne				
Grubość	[EN ISO 9863-1]	mm	7	7
Masa powierzchniowa	[EN ISO 9864]	g/m²	400	700
Powierzchnia otwarta		%	70	50
Właściwości mechaniczne				
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	kN/m	6,4	20,0
	wszerz	kN/m	2,0	9,3
Wydłużenie	wzdłuż	%	26	34
	wszerz	%	32	38
Nasiąkliwość wodą	[DIN 53923]	%	147	116
Formy dostawy				
Szerokość		m	2,0	2,0
Długość		m	25	50
Powierzchnia		m²	50	100
Ciężar rolki		kg	20	70

Na zamówienie produkujemy rolki o innych wymiarach.

Podane wartości są wartościami średnimi uzyskanymi podczas standardowych badań i podlegają normalnym wahaniom w trakcie procesu produkcji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadamiania.

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353
service.at@tencate.com, www.tencate.com/geosynthetics

TENCATE GEOSYNTHETICS POLAND SP. Z O.O.
ul. Wadowicka 6, PL-30-415 Kraków, Poland
Tel. +48 12 268 83 75, Fax +48 12 263 77 58
service.pl@tencate.com



502 133 | 06.2008 | PL