



Isolier-Flüssig

Uszczelnienie budowlane po stronie negatywnej

Opis produktu

Zastosowanie

Specjalny system uszczelnienia HEY'DI AQUASTOPP stanowi uszczelnienie przed szkodliwym działaniem zarówno wody nie napierającej pod ciśnieniem, jak też wody pod ciśnieniem. Preparat ten można nakładać na wszystkie podłoża nośne, mineralne i nie zawierające gipsu od strony odwrotnej niż działa woda.

Obszary stosowania

Uszczelnienie wewnętrzne budowli obsypanych ziemią lub zatopionych w wodzie w obszarach ścian i posadzek, np. piwnic, budowli piwnicznych, szybów, tuneli, zapór wodnych, podziemnych garaży, zbiorników wodnych.

Skład

Modyfikowany roztwór dwukrzemianów metali alkalicznych ze środkami powierzchniowo czynnymi o wysokiej skuteczności. Nie zawiera rozpuszczalnika.

Własności

HEY'DI Isolier-Flüssig reaguje w przestworach kapilarnych podłoża ze składnikami wiążącymi Puder-Ex i HEY'DI Spezialschlämme (zaprawy mineralnej specjalnej), tworząc bardzo mocny krzemian mieszany. W ten sposób zapewnione zostaje związanie przegrody wodnej w podłożu. Mrozoodporny i odporny na działanie soli stosowanej zimą.

Informacje dotyczące stosowania

Sposób nanoszenia wykonanie powłoki

Wymagane powłoki 1 powłoka

Produkty systemowe

HEY'DI Puder-Ex, HEY'DI Spezialschlämme (zaprawa mineralna specjalna), HEY'DI Antisulfat (antysiarczan), HEY'DI Sanierputz K 30 (tynk renowacyjny), HEY'DI Spritzbewurf (tynk podkładowy natryskowy)

Temperatura pracy od +5°C

Zużycie ok. 0,5 kg/m²

Narzędzia ławkowiec, szczotka, odpowiednia natryskarka

Czyszczenie narzędzi wodą; zaschnięte resztki usuwać mechanicznie.

Własności biologiczne/chemiczne/fizyczne

Baza wodny roztwór dwukrzemianów metali alkalicznych

Gęstość 1,2 g/ml

Mrozoodporność i odporność na działanie soli stosowanej zimą istnieje

Przewodnictwo tak

Rozpuszczalniki brak

Pozostałe informacje

Opakowanie pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 5 kg i 10 kg

Przechowywanie w miejscu chłodnym i suchym. Wrażliwy na działanie mrozu. Oryginalnie zapakowany: 12 miesięcy. Materiał zmrożony rozmrozić w temperaturze pokojowej w zamkniętym opakowaniu.



Powyższych wskazówek udzielamy Państwu na podstawie przeprowadzonych prób i doświadczeń. Nie gwarantujemy jednak za efekt końcowy w jednostkowym przypadku z powodu możliwości różnorodnego zastosowania naszych produktów, jak i niezależnych od nas warunków magazynowania i użycia. Obowiązuje to również w wypadku roszczeń względem naszych doradców technicznych i handlowych. Zaleca się przeprowadzanie własnych prób.

W momencie ukazania się niniejszego prospektu wszystkie wydania zostają unieważnione.

Wydano: 02.2005