



WATERSTOP® XP

AKTYWNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA WATERSTOP® XP Z TECHNOLOGIĄ XP DO POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH W BETONIE

WATERSTOP® XP jest taśmą uszczelniającą nowej generacji, która aktywuje się podczas kontaktu z wodą, na skutek czego pęcznieje i stanowi trwałą barierę przeciwwodną na połączeniach elementów betonowanych w konstrukcjach żelbetonowych oraz w miejscach przejść elementów instalacji.

Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii XP, WATERSTOP® XP okazał się skuteczny w szerokim zakresie środowisk zanieczyszczonych, między innymi w warunkach wysokiego zasolenia.

WATERSTOP® XP ma lekką elastyczną strukturę pozwalającą na łatwe układanie i zapewnienie szczelności na połączeniach poziomych oraz pionowych betonowanych elementów. Nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu co daje mu przewagę nad innymi materiałami uszczelniającymi np. z PVC.

ZASTOSOWANIA

Pionowe i poziome przerwy robocze w betonowaniu

Uszczelnienie na styku starego i nowego elementu żelbetonowego

Możliwość układania na nierównych powierzchniach

Uszczelnienie przejść instalacyjnych, pali, elementów stalowych w płytach fundamentowych





Wyjątkowa skuteczność uszczelnienia:

Gwarancja szczelności:

- w wyniku działania wody kilkakrotnie zwiększa swoją objętość co umożliwia dokładne wypełnienie pęknięć i pustek w betonie,
- kolejne odcinki taśmy łączymy na styk zachowując ciągłość izolacji,
- aktywne uszczelnienie przepustów rurowych, których nie są w stanie uszczelnić izolacje pasywne np. PVC,
- potwierdzona skuteczność w uszczelnieniu elementów żelbetowych znajdujących się pod stałym lub zmiennym ciśnieniem hydrostatycznym.

Ochrona przed zanieczyszczeniami:

- technologia XP jest odporna na szeroki zakres czynników, m.in. warunki wysokiego zasolenia i rozcieńczone rozpuszczalniki organiczne.

Zalety i charakterystyka montażu:

Szybka oraz łatwa instalacja:

- taśma produkowana w lekkich elastycznych zwojach,
- możliwość montażu przez jednego pracownika,
- nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Uniwersalność:

- możliwość układania na kleju CETSEAL® lub montażu mechanicznego przy użyciu REVO-FIX® i łączników do betonu,
- elastyczność produktu umożliwia montaż na nieregularnych powierzchniach oraz wokół przejść rurowych,
- łatwe przejścia od zastosowań poziomych do pionowych co tworzy ciągłą izolację w najbardziej skomplikowanych konstrukcjach.



WATERSTOP® XP wraz z membranami CETCO: COREFLEX® oraz ULTRASEAL® XP jest elementem programu zapewnienia jakości HYDROSHIELD™.

Chroń konstrukcję Twojej budowli przed wnikaniem wody dzięki najlepszemu w branży programowi zapewnienia jakości. Ten sprawdzony system zapewnia gwarancję stuprocentowej ochrony bez limitu kwotowego. Więcej informacji na stronie CETCO.com oraz u lokalnych przedstawicieli CETCO.