

Fuga-Soap Eco

Ekokompatybilny detergent do zmywania resztek i śladów Fugalite® Eco, idealny w GreenBuilding. Koncentrat na bazie wody, przyjazny dla środowiska i zdrowia użytkowników.

Fuga-Soap Eco zapewnia właściwości myjące odpowiednie do czyszczenia po wyspoinowaniu jak i zwykłej konserwacji, powierzchni ceramicznych, gresowych i kamiennych.



GREENBUILDING RATING®

		Produkt na bazie wody		Brak konieczności znakowania o szkodliwości dla środowiska	Nie jest toksyczny i niebezpieczny

SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ SGS

ZALETY PRODUKTU

- Rozcieńczalny wodą we wszelkich proporcjach
- Odpowiedni do materiałów litych i porowatych
- Odpowiedni do wrażliwych marmurów
- Nie emituje substancji toksycznych

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczenie

Usuwanie resztek i śladów z Fugalite® Eco z powierzchni ceramicznych.

Podłoża:

- płytki ceramiczne, gres porcelanowy
- mozaika szklana, marmur i kamienie naturalne

Nie stosować

Na powierzchniach nieodpornych na środki zasadowe.

TECHNOLOGIA UŻYCIA

Przygotowanie podłożu

Podłoże winno być pozbawione kurzu, części luźnych i niezwiązanych. Fugalite® Eco musi być całkowicie utwardzona.

Sposób użycia

Fuga-Soap Eco jest bezbarwną, gotową do użycia cieczą, którą można rozcieńczać wodą w każdej proporcji zależnie od typu zabrudzenia. Wstrząsnąć butelką przed otwarciem dla przywrócenia jednorodności cieczy.

Nanoszenie

Zaleca się przed użyciem wykonanie próby w niewyeksponowanej części powierzchni. Fuga-Soap Eco należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni i pozostawić na czas potrzebny do zadziałania na zmywane zabrudzenia; czas ten może zmieniać się od paru do 10-20 minut zależąc także od chłonności podłoża. Jeśli to potrzebne ścierać mechanicznie powierzchnię za pomocą filcu polerskiego. W przypadku dużych powierzchni zalecane jest użycie maszyny myjącej z filcem polerskim. Operację powtórzyć w przypadku silnych zabrudzeń. Przy ostatnim myciu spłukać obficie i osuszyć.

Czyszczenie

Mycie narzędzi z resztek Fuga-Soap Eco wykonuje się przez wypłukanie w dużej ilości wody.

INNE WSKAZÓWKI

Fuga-Soap Eco jest ciekłym detergentem. Przed użyciem zaleca się osłonić szczelnie drzwi, okna, gumowe uszczelki, meble, elementy lakierowane, wanny i brodziki prysznicowe z materiałów syntetycznych jak akryl, PVC itp. oraz wszystkie powierzchnie, które mogą być narażone na kontakt bezpośredni lub kontakt z oparami.

WZÓR INFORMACJI TECHNICZNEJ DLA PROJEKTANTÓW

Zmywanie resztek i śladów Fugalite® Eco z płytek ceramicznych, gresu porcelanowego, mozaiki szklanej, marmuru i kamieni naturalnych wykonać wodnym detergentem ekokompatybilnym, GreenBuilding Rating® Eco 3, w rodzaju Fuga-Soap Kerakoll Spa. Nanieść równomiernie na obrabianą powierzchnię, usunąć mechanicznie zabrudzenie i obficie spłukać, z średnią wydajnością $\approx 0,1-0,3 \text{ l/m}^2$.

DANE TECHNICZNE WG NORMY JAKOŚCI KERAKOLL

Wygląd	bezbarwna ciecz
Gęstość	$\approx 0,98 \text{ kg/dm}^3$
Przechowywanie	≈ 24 miesiące w oryginalnym opakowaniu
Uwagi	chronić przed mrozem; chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
Opakowanie	butelka 1 l
Proporcja rozcieńczania wodą	we wszelkich proporcjach
Lepkość	$\approx 10,5 \text{ s}$, kubek Ford
pH	$\approx 9,7$
Temperatura użycia	od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$
Czas oczekiwania na zmywanie wodą	$\approx 5-15 \text{ min.}$
Wydajność	$\approx 0,1-0,3 \text{ l/m}^2$

Dane uzyskane w temp. $+23^\circ\text{C}$, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunków panujących na budowie: temperatury, wentylacji, nasiąkliwości podłoża i układanego materiału.

UWAGI

- **Produkt do użytku profesjonalnego**
- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- przechowywać i stosować w temperaturze powyżej $+5^\circ\text{C}$. Chronić przed mrozem
- spłukiwać obficie obrabiane powierzchnie
- nie pozostawiać otwartych opakowań także w czasie obróbki
- w razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service + 48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Dane dotyczące klasyfikacji Eco i Bio odnoszą się do GreenBuilding Rating® Manual 2011. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w maju 2012; precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na nasze strony internetowe www.kerakoll.com. Z tego powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl