



ZALETY PRODUKTU

- Pochłanianie dźwięku:
12 mm: $\alpha_w = 0,80$ i 15 mm: $\alpha_w = 0,90$
- Reakcja na ogień: A1
- Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności
- Z tyłu welon
- Dostępne z krawędziami A lub E





Biały

Minerval®

- > Sztywna płyta samonośna z wełny mineralnej.
- > Pokryte ozdobnym welonem szklanym w kolorze białym.
- > Wzmocnione z tyłu welonem szklanym w neutralnym kolorze.
- > Przeznaczone do osadzania na ramach T15 lub T24.



Pochłanianie dźwięku

- 12 mm : $\alpha_w = 0,80$
- 15 mm : $\alpha_w = 0,90$



Reakcja na ogień

- Euroklasa A1 zgodnie z normą EN 13501-1.



Odporność na wilgoć

- Zachowują kształt niezależnie od stopnia wilgotności.



Oznakowanie CE

- Nr DOP: 0007-01 dla krawędzi A.
- Nr DOP: 0007-05 dla krawędzi E.



Wpływ na zdrowie i środowisko

Środowisko

- Wyroby z wełny mineralnej można poddawać recyklingowi, a odpady produkcyjne są w większości przypadków ponownie używane.
- W przypadku zastosowań zgodnych z normą HQE (francuska norma dotycząca standardów środowiskowych wysokiej jakości) można skorzystać z kart charakterystyki dostępnych na stronie www.inies.fr.
- Eurocoustic posiada certyfikat ISO 14001 : 2004, dotyczący zarządzania środowiskiem.

Zdrowie

- Płyty z wełny mineralnej wytwarzane są z włókien wyłączonych z klasyfikacji dotyczącej substancji rakotwórczych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 zmienionym Rozporządzeniem 790/2009). Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, wełny mineralnej nie można zaklasyfikować ze względu na działanie rakotwórcze na człowieka (grupa 3).



Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

- Wyroby z serii Minerval® charakteryzują się klasą A dotyczącą jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.



Montaż

- Należy postępować zgodnie z zaleceniami ujednoliconej dokumentacji technicznej (UDT) 58.1 zawartymi w normie NFP 68203-1 i 2 oraz innymi lokalnie obowiązującymi UDT.
- Zaleca się zapewnienie cyrkulacji powietrza pomiędzy płytami a plenum, tak aby móc wyrównać temperaturę i ciśnienie po obu stronach podwieszonoego sufitu.
- Sufity Minerval® montuje się na ramie T15 lub T24.
- Podczas cięcia płyt nie powstaje kurz ani hałas.
- Kierunek montażu oznaczony jest z tyłu płyt.



Konserwacja

- Sufity można czyścić miękką szczotką lub odkurzaczem, dzięki czemu wydłuża się ich trwałość.

PODSUMOWANIE

Kolorystyka	Biały		
Krawędzie	A	A	E
Ramy	T15 – T24	T15 – T24	T15 T15 połączenia wpustowe T24

Wymiary modułów (w mm)

Szerokość	600	600	600	600	600	600
Długość	600	1200	600	1200	600	1200
Grubość	12	12	15	15	15	15

Opakowanie

Płyt/paczka	40	20	32	16	24	12
m ² /paczka	14,40	14,40	11,52	11,52	8,64	8,64
Paczka/paleta	20	20	18	18	22	22
Klasa serwisowa	A	A	A	A	A	C

Wszystkie paczki Eurocoustic są zabezpieczone folią termokurczliwą. Palety są opakowane w folię i należy je przechowywać pod zadaszeniem.

