

Opis produktu

11

0799-CPD-22

zakład produkcyjny D



Normy dotyczące zastosowań:

PN EN 13249:2005 Drogi i inne powierzchnie obciążone ruchem	PN EN 13254:2005 Zbiorniki wodne i zapory
PN EN 13250:2005 Koleje	PN EN 13255:2005 Budowa kanałów
PN EN 13251:2005 Roboty ziemne fundamentowanie i konstrukcje oporowe	PN EN 13256:2005 Tunele i konstrukcje podziemne
PN EN 13252:2005 Systemy drenażowe	PN EN 13257:2005 Składowiska odpadów stałych
PN EN 13253:2005 Zabezpieczenia przeciwoerozyjne	PN EN 13265:2005 Zbiorniki odpadów ciekłych

Nazwa produktu:

TS50

PP - geowłóknina

Funkcje:

Drenaż | Filtracja | Ochrona | Separacja

		AVMD	AVCD	95MD	95CD
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 10319 [kN/m]	16,00	16,00	- 2,08	- 2,08
Wydłużenie	EN ISO 10319 [%]	100,00	40,00	+/- 30,00	+ 20,00/- 12,00
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu	EN ISO 12958 [l/ms]	4,8E-3		- 3,4E-3	
		AV		95TOL	
Skuteczność ochrony	EN 13719 [%]	1,80		+ 0,36	
Wytrzymałość na przebicie statyczne	EN ISO 12236 [N]	2350,00		- 235,00	
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (średnica otworu)	EN ISO 13433 [mm]	22,00		+ 3,00	
Umowny wymiar porów (O 90)	EN ISO 12956 [µm]	100,00		+/- 30,00	
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu	EN ISO 11058 [l/m²s]	90,00		- 27,00	

Wśr [AV] – Wartość średnia; [AVMD] wzdłuż; [AVCD] wszerz; 95 Tol (95wzdłuż [95MD]; 95 wszerz [95CD]) – tolerancja w stosunku do poziomu ufności 95%

Dalsze informacje:

- Przykrycie powinno nastąpić najpóźniej 1 miesiąc po wbudowaniu.
- Na podstawie normy: Odporność na warunki klimatyczne EN 12224 wg. Tab. B.1.
- Trwałość minimum 120 lat (temp. 15°C): Odporność na utlenianie ENV ISO 13438; BAM Vh. 6127.
- Trwałość ponad 25 lat w naturalnym gruncie pH < 4 i pH > 9 temperatura gruntu > 25°C.
- Na podstawie normy: Odporność na roztwory kwasów i zasad EN 14030, metoda A i B.
- Na podstawie normy: Odporność mikrobiologiczna EN 12225.

Data ostatniego wydania: 24.03.2010
wydrukowany: 05.01.2011



TenCate Geosynthetics Europe

TenCate Geosynthetics Austria GmbH

Schachermayerstraße 18, 4021 Linz, Austria