

weber.sys 894 (Adexin FL)

Instrukcja 6.5.2009

PŁYNNY KONCENTRAT DO OCZYSZCZANIA ZABRUDZEŃ Z OLEJU I TŁUSZCZU, NIE ZAWIERAJĄCY ROZPUSZCZALNIKA, NIESZKODLIWY DLA SKÓRY

Rodzaj i właściwości

ADEXIN FL jest nie zawierającym rozpuszczalnika, nie szkodzącym skórze koncentratem do czyszczenia oleju i tłuszczu. Nadaje się do usuwania zabrudzeń z oleju i tłuszczu z betonu, jastrychu, muru, metalu, płyt itd. W zależności od stopnia zabrudzenia stosowany jest jako koncentrat lub w stanie rozcieńczenia wodą w stosunku 1:6. Nakładany jest na wstępnie zwilżone podłoże przez wcieranie szczotką.

Następnie jest dobrze spltukiwany wodą. W uzasadnionych wypadkach proces czyszczenia należy powtórzyć. Gorąca woda przyspiesza proces czyszczenia.

Dane techniczne

Baza	fosfat, środki powierzchniowo czynne
Rozpuszczalnik	nie zawiera
Barwa	jasnożółta
Konsystencja	płynna
Gęstość	1,0 kg/dm ³
Obróbka	przy użyciu pędzla, szczotki, gąbki lub jako dodatek w aparacie do natryskiwania strumieniem pary

Liczba cykli czyszczenia 1-3, w zależności od zabrudzenia

Zużycie w jednym cyklu 20 do 100 g/m²

Składowanie i transport

ADEXIN FL dostarczany w 5-kg pojemnikach, może być przechowywany przez 12 miesięcy.

Wskazówki

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.

Niniejsza instrukcja nieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego.

Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.