

weber.sys 994 (Adexin ZE)

Instrukcja 6.5.2009

PŁYNNY, NIEZAWIERAJĄCY ROZPUSZCZALNIKA ŚRODEK DO USUWANIA NALOTU CEMENTOWEGO. MIESZANY Z WODĄ

Rodzaj i właściwości

Stosowany do czyszczenia betonu, betonu elewacyjnego i powierzchni klinkierowych, do nadawania szorstkości gładkim powierzchniom betonowym w celu polepszenia przyczepności nakładanych powłok i warstw.

Środek nadaje się do czyszczenia otwartych basenów (malowanych lub wykładanych płytkami), urządzeń do mieszania cementu, mieszarek.

Szczególne właściwości:

* bardzo skuteczny

* koncentrat rozcieńczany wodą

ADEXIN ZE nie działa szkodliwie na odporne na kwasy powłoki malarskie oraz powłoki na bazie tworzyw sztucznych, z uwagi na ich szczelność. W przypadku braku szczelności powłok następują odbarwienia lub przy porowatej strukturze odsłonięcia na skutek przenikania. Przy obecności wkładek stalowych, dodatków mineralnych w betonie mogą wystąpić brunatne przebarwienia.

Elementy wrażliwe na działanie kwasów, które mogą mieć kontakt z ADEXIN ZE (armatura, rynny, parapety okienne z metalu itp.) należy przed rozpoczęciem prac oczyszczających odpowiednio osłonić.

Duża liczba różnych rodzajów podłoży nie pozwala na wyspecyfikowanie oddziaływania ADEXIN ZE na te podłoża. Przed obróbką podłoże powinno być poddane próbie na działanie ADEXIN ZE.

Dane techniczne

Baza	kwasy nieorganiczne, woda
Barwa	przezroczysta
Konsystencja	płynna
Gęstość	ok. 1,13 kg/dm ³
Sposób nanoszenia	pędzlem, szczotką

Zastosowanie

Płynny środek czyszczący i rozpuszczalnik do usuwania nalotu cementowego i wapiennego, wykwitów (oprócz wykwitów związków siarki), jak też natrysków cementowych i wapiennych.

Obróbka

Przed obróbką podłoże należy wstępnie nawilżyć. W zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia ADEXIN ZE należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 do 1:5. Przy rozcieńczaniu stosować tylko pojemniki z tworzyw sztucznych.

Rozpuszczalnik należy nanosić szczotką lub pędzlem jedno-

lub wielokrotnie w zależności od zabrudzenia, wcieranie wzmacnia działanie.

Następnie należy dobrze przemyć wodą!

Części maszyn, po obróbce i wysuszeniu należy spryskać RELAX 8.

Zużycie

W zależności od zastosowania - patrz "Obróbka".

Składowanie i transport

ADEXIN ZE dostarczany jest w pojemnikach 1 i 10 l.

Suchy, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy.

Wskazówki

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania.

Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.

Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego.

Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Uwaga!

ADEXIN ZE jest środkiem łatwo palnym i żrącym.

Przy obróbce i składowaniu należy przestrzegać podanych na pojemnikach wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy.