



# ARDEX

## PREMIUM L 2750

Klej do linoleum



Bardzo niski poziom emisji substancji organicznych

O neutralnym zapachu po wyschnięciu

Nie zawiera rozpuszczalników

Wysoka przyczepność początkowa

### Obszary zastosowania :

- wykładziny z linoleum z tylną stroną wykonaną z juty lub włókna szklanej
- korkment
- filc
- wykładziny z włókna kokosowego i sizalu z tylną stroną lub bez wykonaną z lateksu
- wykładziny tekstylne o tylnej stronie z pianki lateksowej, tkaniny tekstylnej.

na chłonne podłoża wewnątrz

Produkt systemowy ARDEX

Szczególnie wysokie właściwości wiązania przy nakładaniu na masy szpachlowe firmy ARDEX

Członek Towarzystwa Kontroli Emisji Mas i Wykładzin e.v., GEV

Producent posiada certyfikat  
DIN EN ISO 9001



REG. NR. 37 344

ARDEX GMBH  
58430 Witten Postfach 6120  
Telefon: 00 49 2302 664 0  
Telefax: 00 49 2302 664-240  
e-mail: kundendienst@ardex.de  
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.  
41-253 CZELADŹ, ul. Borowa 85  
Telefon: (032) 265 83 67  
Telefax: (032) 265 83 68  
e-mail: biuro@ardex.pl  
www.ardex.pl

# ARDEX

## PREMIUM L 2750



### Klej do linoleum

#### Zakres stosowania:

Obszary zastosowania :

- wykładziny z linoleum z tylną stroną wykonaną z juty lub włókniny szklanej
- korkment
- filc

- wykładziny z włókna kokosowego i sizalu z tylną stroną lub bez wykonaną z lateksu

- wykładziny tekstylne o tylnej stronie z pianki lateksowej, tkaniny tekstylnej.

Na chłonne podłoża wewnątrz.

ARDEX Premium T 2750 wykazuje szczególnie wysoką przyczepność początkową, bardzo dobre cechy przerobowe i odporność na działanie wilgoci.

#### Rodzaj materiału:

Specjalna dyspersja z tworzywa sztucznego, dodatki, mineralne wypełniacze i woda.

#### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi zostać przygotowane zgodnie z normą DIN 18356 „Prace z okładzinami podłogowymi”. Podłoże musi być szczególnie równe, suche, nośne, trwałe, nie zawierać substancji rozdzielających, bez rys, odporne na nacisk oraz na rozciąganie lub należy je odpowiednio przygotować.

Szpachlowanie przeprowadza się za pomocą odpowiednich mas szpachlowych firmy ARDEX w połączeniu z gruntowaniem środkami firmy ARDEX.

#### Zastosowanie w połączeniu z pozostałymi produktami systemowymi ARDEX:

Połączenie zastosowania kleju ARDEX Premium 2750 z innymi produktami ARDEX spełniającymi wymogi EMICODE EC 1 gwarantuje klejenie bezzapachowe oraz bardzo niski poziom emisji substancji organicznych. Po wyschnięciu ARDEX Premium T 2750 nie działa szkodliwie na środowisko oraz jest obojętny dla zdrowia człowieka.

#### Przygotowanie i stosowanie materiału:

ARDEX Premium T 2750 należy równomiernie nanieść za pomocą packi zębatej na odpowiednio przygotowane podłoże. Należy unikać zgrubień kleju.

Wykładzina podłogowa powinna zostać ułożona natychmiast, a następnie powinna zostać przewekowana wałkiem i równomiernie wygładzona.

Po około 30 minutach należy powtórzyć wygładzenie wykładziny. Fugi w wykładzinie należy zamykać po odczekaniu około 24 godzin.

#### Praktyczne rady:

W przypadku wykładzin tekstylnych należy odczekać czas wstępnego odparowywania. Zwiększa to przyczepność początkową kleju i jest on zależny od klimatu pomieszczenia, temperatury podłoża, okładziny, chłonności podłoża, jak również od użytej packi i może wynosić około 10 minut.

#### Uwaga:

Należy przestrzegać zaleceń producenta pokrycia podłogowego oraz aktualnie obowiązujących norm i reguł fachowych.

W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnię próbną.

#### Zalecane packi zębate i ilości kleju przeznaczone do nanoszenia:

Dla okładzin z linoleum, korkmetru



TKB B1

zużycie około 280-330 g/m<sup>2</sup>

Dla wykładzin o mocno strukturalnej stronie tylnej



TKB B 2

zużycie około 330-380 g/m<sup>2</sup>

Packę zębatą należy dobrać tak, aby zabezpieczyć wystarczające rozłożenie na odwrotnej stronie okładziny. Okładziny o grubej strukturze wymagają odpowiednio grubych pack zębatych.

#### Dane techniczne według normy jakości ARDEX

##### Podstawowy surowiec:

Specjalna dyspersja tworzywa sztucznego

##### Zużycie materiału:

Patrz zalecane packi zębate i zużycie materiału

##### Temperatura stosowania:

Powyżej + 15° C

##### Wilgotność powietrza:

Poniżej 75%

##### Czas wstępnego odparowania:

Brak

Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas pracy i mogą prowadzić do zmian wilgotności. Podany czas pracy odnosi się do temperatury 18° C oraz wilgotności powietrza 65%.

##### Czas pracy:

Okolo 20-30 minut

##### Środki czyszczące:

Przed wyschnięciem: woda

##### Odporność na obciążenie skupione (wózki widłowe, krzesła na kółkach):

Tak (rolki zgodnie z normą DIN EN 12 529)

##### Przydatność do stosowania na podłogach ogrzewanych: EMICODE:

Tak  
EC 1 bardzo niski poziom emisyjności

##### GISCODE:

D1 nie zawiera substancji rozpuszczających

##### Oznakowanie według GefStoffV, ADR, GGVS, VbF:

Brak

##### Opakowanie:

Wiadra po 16 kg netto

##### Magazynowanie:

W chłodnych, ale zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach. Napoczęte pojemniki należy dobrze zamknąć.

##### Czas magazynowania:

Okolo 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Państwowy Zakład Higieny: ATEST Nr HK/B/2075/06/2002

Gwarantujemy wysoką jakość naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą jednak być tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i przebieg wykonywanych prac.