

ARDEX

ARDEX SK

TRICOM Zestaw uszczelniający

ARDEX SK12 TRICOM Taśma uszczelniająca 120

ARDEX SK-W TRICOM Manszeta 120x120

ARDEX SK-F TRICOM Manszeta 425x425

ARDEX SK 90 TRICOM Narożnik wewnętrzny 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Narożnik zewnętrzny 270°

Zestaw uszczelniający do elastycznego i wodoszczelnego wypełniania szczelin dylatacyjnych, szczelin brzegowych jak również zagrożonych porysowaniem i przenikaniem połączeń

W systemie z : ARDEX S1-K Masa uszczelniająca
ARDEX S 7 Wysokoplastyczny szlam uszczelniający
ARDEX 8+9 Masa uszczelniająca
ARDEX S 2-K Masa uszczelniająca

Do zastosowania w uszczelce połączeniowej :

- ZDB- instrukcja >> uszczelka połączeniowa<<
- Odpowiednio lista zasad budowlanych A, część 2, nr 1.10<< ciekły do przetworzonych środków uszczelniających w połączeniu z ...>>>, klasy obciążenia od A do C

Wodoszczelny i odporny na działanie czynników atmosferycznych
Wytrzymały na pęknięcia i mający zdolności rozszerzające

Ługoodporny
Wytrzymały na agresywne media

ARDEX GMBH

58430 Witten Postfach 6120
Telefon (02302) 664 - 0
Telefax (02302) 664-240

ARDEX Polska Sp z o.o.

41-253 Czeladź ul. Borowa 85
Telefon: (032) 265 83 67
Fax (032) 265 83 68

ARDEX SK

Zestaw uszczelniający

Zakres stosowania:

Zakres zastosowania:

Wewnątrz i na zewnątrz. Na ściany i podłogi

- w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach bez stałego dopływu wód powierzchniowych
- w pomieszczeniach narażonych na długotrwałą wilgoć z ciągłym dopływem wody np. na basenach
- pomieszczeniach zewnętrznych jak na balkonach czy tarasach
- w pomieszczeniach przemysłowych jak duże kuchnie, browary

ARDEX SK TRICOM zestaw uszczelniający do wodoszczelnego wypełniania szczelin dylatacyjnych, szczelin brzegowych, do połączeń przy odpływach powierzchniowych i przeprowadzeniach rur.

W systemie z :

- ARDEX S 1- K masą uszczelniającą
- ARDEX 8+9 Masą uszczelniającą
- ARDEX S 7 wysokoelastyczny szlam uszczelniający
- ARDEX S 2-K masa uszczelniająca

Opis materiału:

ARDEX SK TRICOM zestaw uszczelniający składa się z laminowanej warstwy polipropylenu i z warstwy nośnej poliuretanu.

Tworzywo jest wodoodporne, łatwo się kroi za pomocą noża lub nożyczek, łatwo osadza się w masie uszczelniającej i ma wysoką przyczepność do materiałów uszczelniających.

Mała grubość materiału pozwala na omalże niedopuszczalne uszczelnienie znajdujące się pod nią masy uszczelniającej ARDEX.

ARDEX SK TRICOM zestaw uszczelniający jest poddany dyfuzji, żeby pod nią znajdująca się masa uszczelniająca mogła schnąć i twardnieć.

Przygotowane podłoża:

W technicznych danych masy uszczelniającej ARDEX należy zwrócić uwagę na zawarte wskazówki. Otwarte fugi muszą być ukośne, obliczone ruchy wystarczająco szerokie i należy ukształtować nadmiar masy przy krawędziach.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Taśmy uszczelniające, narożniki manszety samouszczelniające powinny zastać równomiernie nałożone na krótko przedtem rozrolowaną, pobrudzoną albo wyszpachlowaną masę uszczelniającą ARDEX i natychmiast silnie przyciśnięte szpachlą gładką rączką. Masa uszczelniająca ARDEX musi być identyczna do tej z którą powinny być przylegająco rozprowadzone uszczelnienia łączące.

Poprzez lekkie wciśnięcie krawędziowej lub ruchomej fugi może być ukształtowany nadmiar masy jako materiał rezerwowy dla dużych ruchów. Należy zwrócić uwagę, że masa uszczelniająca: przenika w pomieszczeniach ruchomych. W obszarze uderzenia taśmą uszczelniającą, narożniki i manszety należy skrzyżować przynajmniej na 5 cm. Przy wbudowaniu wszystkich potrzebnych części zestawu uszczelniającego można zacząć kłaść uszczelnienie łączące. Przy tym opracowujemy 2 położenia uszczelnienia połączone przez taśmę uszczelniającą, narożniki, manszety. W obszarze ruchomej strefy (np. fugi rozszerzalne) jest zaoszczędzony materiał uszczelniający w podobnej szerokości

ARDEX SK-W

Tricom Masa uszczelniająca 120x120

Jest przygotowana na 1/2 przeprowadzenia rurowego poprzez istniejące otwory. Żeby powstały otwory należy za pomocą nożyczek lub noża wykroić potrzebną wolną przestrzeń, ale w wymiarze według uznania od 8 do 12 mm. Wolna przestrzeń manszety samouszczelniającej opiera się na przeprowadzeniu rurowym. Z równomiernym naciskiem manszeta samouszczelniająca nałożona na przedłużenie rury względnie na ostatnio zamontowaną rurę i wprowadzić do podłoża. Manszeta jest poprawnie nałożona, wówczas jeśli mają 4 mm grubości i mocno przylegają do rury.

ARDEX SK-F

TRICOM manszeta 425x425

Jest przewidziany na podłogi odpływowe albo duże przeprowadzenia. Żeby powstały otwory, należy wykroić za pomocą nożyczek lub noża potrzebną wolną przestrzeń, ale w wymiarze według uznania przynajmniej od 8 do 12 mm. Wolna przestrzeń manszety powinna być ustawiona centralnie. Z równomiernym naciskiem nakryć obudowaną część manszety i doprowadzić do warstwy spodniej. Manszeta przylega dokładnie, kiedy mocna opiera się na części obudowanej, przynajmniej 4 mm grubości.

W miejscach będących pod wpływem wilgoci i wody powinno się włożyć do wkładki rurkę z wytrzymałą, kołnierzykową konstrukcją albo rurkę z szeroką powierzchnią przyczepności w celu przyklejenia manszety.

ARDEX SK

Zestaw uszczelniający

Uwaga:

ARDEX SK TRICOM zestaw uszczelniający nie może być stosowany przy użyciu uszczelki lub kleju, który zawiera rozpuszczalnik.

W szczególnym przypadku obciążenia agresywną chemią lub obciążenia poprzez oleje, paliwa silnikowe czy alkohole ,przed zastosowaniem należy zasięgnąć porady technicznej.

W niejasnych przypadkach należy przeprowadzić próbę lub test zgodności.

Dane techniczne wg. normy jakości ARDEX

Kolor:	Biały z szarym wzorem
Właściwości:	Szerokość fugi max. 30 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	
Warstwa nośna	600% przy 60N/15mm
Całkowita grubość	ok. 0,32 mm
Całkowita waga:	Ok.180g/m ²
Ciśnienie rozrywające	3 bary
Dodatkowa zmiana położenia	Max 80% szerokości fugi
Wytrzymałość na temperaturę	-35°C + 90°C
Test zgiętości	Żadnej rysy
Opakowanie:	ARDEX SK 12 TRICOM Tasma

uszczelniająca 120
Szerokość : 120
Długość rolki: 50m
Każdy karton z 1 rolką

Długość rolki: 10m
Każdy karton z 1 rolką

ARDEX SK- W
Manszeta 120x120mm
Długość/szerokość 120x120mm
Każdy karton z 25 sztukami
ARDEX SK- F
Manszeta 425x425
Długość/szerokość 425x425
Każdy karton z 10 sztukami
ARDEX SK 90
Narożnik wewnętrzny 90°
Długość ramienia:120mm
Każdy karton z 25 sztukami
ARDEX SK 270
Narożnik zewnętrzny 270°
Długość ramienia: 115 mm
Każdy karton z 25 sztukami
Magazynowanie: W chłodnych i suchych pomieszczeniach, oryginalnie zapakowane, p[przechowywać ok.24 miesięcy

ARDEX SK

Zestaw uszczelniający
