


dokumenty towarzyszące wg. CE

Producent:	NAUE GmbH & Co. KG	
Adres producenta:	Gewerbestrasse 2 D - 32339 Espelkamp - Fiestel	
Certyfikat FPC Nr:	0799-CPD-20	
Opis produktu:	Carbofol PEHD 406 2,00 G/G	(GBR-P)
Data wydania certyfikatu:	10 / 06	

Normy europejskie:

EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 13493

Przewidywane funkcje:



Parametry	norma	wartość średnia	jed nostka	odchyłka	jed nostka
Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż:	ISO 527	35,6	N/mm ²	- 3,56	N/mm ²
Wytrzymałość na rozciąganie, wszerz:	ISO 527	37,6	N/mm ²	- 3,76	N/mm ²
Opór na przebicie statyczne:	EN ISO 12236	5,42	kN	- 0,542	kN
Przepuszczalność					
- Gaz	ASTM D 1434	6,18E-8	cm ² /sec@1atm	+ 1,9E-8	cm ² /sec@1atm
- Płynny	EN 14150	< 10 ⁻⁶	m ³ x m ⁻² x d ⁻¹		m ³ x m ⁻² x d ⁻¹

Odporność: Odporność zgodnie z anksem B w/w normy jest zapewniona

Dopuszcza się pozostawienie bez przykrycia przez max. 25 lat
(Raport laboratoryjny 1455 z dn. 07.11.2005)