

**DRIZORO S.A.U.**

C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)

Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13

INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 156.00
**1. Nazwa i kod produktu**

Produkt: MAXJOINT ELASTIC

Seria: Zob. na opakowaniu

2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.

Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)**3. Przewidziane zastosowanie**

Elastomeryczny materiał uszczelniający do zastosowań niestrukturalnych wewnętrznych i zewnętrznych. Materiał na elementy fasadowe typu F (klasa 7,5P).

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3 + 3

5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: TECNALIA, 1292

Powierzone zadanie: badanie początkowe typu

System oceny: system 3 + 3

Certyfikat: 14_05194

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy charakterystyczne	Działanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ognioreakcyjność	Klasa E	EN 15651-1:2012
Wytrącanie związków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	zob. Karta bezpieczeństwa	
Utrata objętości	≤45%	
Odporność na płynięcie	≤3 mm	
Właściwości w zakresie rozciągania: wydłużenie do przełamania	≥25%	
Właściwości w zakresie rozciągania: wydłużenie po zanurzeniu w wodzie	≥25%	
Trwałość	pozytywna	



- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:



Francisco Rodriguez Alvarez
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 12.09.2014