



DRIZORO S.A.U.

C/ Primavera, 50-52 - Parque Industrial Las Monjas - 28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)
Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75 - Fax: (34) 91 675 78 13
INTERNET: www.drizoro.com - E-mail: info@drizoro.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 240.00



1. Nazwa i kod produktu

Produkt: **MAXRITE F**
Seria: Zob. na opakowaniu

2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora

Nazwa: DRIZORO S.A.
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

3. Przewidziane zastosowanie

Zaprawa do strukturalnych napraw betonu w budynkach i obiektach inżynierii lądowej.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+

5. Upoważniona instytucja

Nazwa i numer identyfikacyjny: AENOR, 0099
Powierzone zadanie: Ocena zakładowej kontroli produkcji
System oceny: System 2+
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 0099/CPR/B15/0011

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Ważne cechy charakterystyczne	Działanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	klasa R4	EN 1504-3:2005
Zawartość jonów chloru	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3:2005
Siła szczipna	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Odporność na karbonatyzację	tak	EN 1504-3:2005
Moduł elastyczności	$> 20 \text{ GPa}$	EN 1504-3:2005
Kompatybilność termiczna - część 1: zamarzanie-odmarzanie	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Kompatybilność termiczna - część 2: cykliczny efekt burzy (szok termiczny)	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Kompatybilność termiczna - część 3: cykle na sucho	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Chłonność kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1504-3:2005
Ognioreakcyjność	A1	EN 1504-3:2005
Zawartość substancji niebezpiecznych	zgodna z 5.4	EN 1504-3:2005