



BISEAL MRL®

ŚRODEK WODNY DO ŁATWEGO ZDEJMOWANIA Z BETONU FORM I SZALUNKÓW Z WSZELKIEGO RODZAJU MATERIAŁÓW CHŁONNYCH I NIECHŁONNYCH

OPIS PRODUKTU

BIESEAL MRL to wodny olej emulgowany przeznaczony do zdejmowania z form i szalunków z wszelkiego rodzaju materiałów chłonnych i niechłonnych typu metal, tworzywo sztuczne, drewno, gips itd.

ZASTOSOWANIE

- Łatwe zdejmowanie z betonu wszelkich form i szalunków z drewna lub innych materiałów chłonnych, pozostawiające doskonałe wykończenie estetyczne powierzchni betonu.
- Zdejmowanie z betonu form z metalu, tworzywa sztucznego i innych materiałów nieabsorbujących.
- Produkt przeznaczony do wszelkiego rodzaju betonu strukturalnego, pozwalający uzyskać bardzo estetyczne wykończenie.
- Zdejmowanie tradycyjnego szalowania z drewna, kształtowników elastycznych itp.

ZALETY

- Łatwe zdejmowanie form i szalunków z elementów betonowych i czyszczenie jego powierzchni.
- Zapewnienie lepszego wykończenia estetycznego betonu, w znacznym stopniu redukujące widok jego zsiatkowania czy uszkodzeń.
- Sprawia, że powierzchnia jest zwilżona i nie klei się.
- Produkt kompatybilny z wszelkiego rodzaju powierzchniami chłonnymi lub niechłonnymi.
- Ułatwia aplikacje wymagające nieprzylegania betonu.
- Produkt bezrozpuszczalnikowy, niepalny, przyjazny dla środowiska. Nie zawiera składników powodujących korozję powierzchni metalowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża. Powierzchnia formy lub szalunku musi być sucha, bez cementu, kurzu, pyłu, elementów utlenionych itd. Usunąć pozostałości z poprzedniej aplikacji, tłuszcz, rdzę i plamy.

Aplikacja. Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Przed rozpoczęciem aplikacji zawartość opakowania wymieszać ręcznie czystym przedmiotem lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.), aż płyn uzyska jednolity wygląd.

Samą aplikację wykonać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową, tworząc na powierzchni jednolitą błonę (1 lub 2 warstwy), do całkowitego pokrycia powierzchni formy.

Przed wylaniem betonu odczekać 15-30 minut.

ZUŻYCIE

Na powierzchni z drewna lub innego materiału chłonnego nanieść jedną lub dwie warstwy produktu, z zachowaniem szacunkowego zużycia 0,1-0,2 l/m² na jedną warstwę.

Na powierzchnię z metalu lub innego materiału niechłonnego nanieść jedną lub dwie warstwy produktu, z zachowaniem szacunkowego zużycia 0,05-0,1 l/m² na jedną warstwę.

WAŻNE WSKAZANIA

- Nadmierna ilość produktu może powodować splamienie (przebarwienie) betonu. Gdyby do tego doszło, po zdjęciu formy lub szalunku takie miejsce zmyć wodą pod ciśnieniem.
- Po wykonaniu aplikacji chronić przed nagłym deszczem.
- Nie dodawać wody ani rozcieńczalników.
- Produkt nakładać tak, by na całej powierzchni formy powstała jednolita warstwa.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BIESEAL MRL jest materiałem nietoksycznym i bezrozpuszczalnikowym, mimo to przy stosowaniu go nosić rękawice robocze i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć

wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami obficie przemyć je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.

PAKOWANIE

BISEAL MRL dostarczany jest w kanistrach o pojemności 25 l, beczkach o pojemności 220 l i zbiornikach o pojemności 1000 l.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać pod zadaszeniem w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed otwartym słońcem.

DANE TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny:	mleczny płyn
Kolor :	biały
Ciężar właściwy temperaturze 20°C (g/cm ³) :	0,99 ± 0,05
Temperatura zapłonu:	produkt niepalny
Składniki korozyjne:	nie zawiera
Zużycie* na jedną warstwę w przypadku powierzchni drewnianych lub innych materiałów o dużej chłonności (l/m ²):	0,1 – 0,2
Zużycie* na jedną warstwę w przypadku powierzchni metalowych lub innych materiałów o małej chłonności (l/m ²):	0,05 – 0,1

(*) Zużycie faktyczne może odbiegać od w/w wartości w zależności od rodzaju podłoża i zastosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli dokładnie oszacować przewidywane zużycie.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.

Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.

Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.