



MAXCLEAR[®] GRAFFITI

PRODUKT ZABEZPIECZAJĄCY FASADY PRZED GRAFFITI

OPIS PRODUKTU

Mleczna ciecz, która raz naniesiona na podłoże, chroni je przed rysunkami graffiti, ułatwiając jednocześnie ich późniejszą likwidację.

ZASTOSOWANIE

Zabezpieczenie fasad, ścian wykonanych z naturalnego kamienia, granitu, marmuru, cegły, betonu, z zapraw cementowych itp. przed graffiti.

ZALETY

- Doskonałe zabezpieczenie podłoża mineralnych przed graffiti.
- Łatwość eliminacji graffiti z podłoża zabezpieczonych tym środkiem.
- Produkt jednoskładnikowy.
- Łatwość aplikacji za pomocą pędzla, wałka czy natrysku.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

MAXCLEAR GRAFFITI można nakładać na podłoża z naturalnego kamienia, granitu, marmuru, cegły, betonu, z zapraw cementowych itp. Nie wolno natomiast stosować go na podłoża syntetyczne takie jak farby, podkłady itp., ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

Wskazane jest, aby zabezpieczane podłoże posiadało pewną porowatość w celu zapewnienia lepszego pokrycia. W przypadku powierzchni gładkiej produkt może spływać. MAXCLEAR GRAFFITI jest produktem dostarczającym w postaci gotowej do użytku.

Przed aplikacją zalecane jest wykonanie próby z produktem, gdyż w pewnych przypadkach może on powodować zmiany w odcieniu podłoża po aplikacji. Ponadto w celu zapewnienia idealnej przyczepności i zabezpieczenia przed białymi plamami na fasadzie, podłoże powinno być zwilżone przed aplikacją.

Po zniknięciu wody powierzchniowej można nałożyć pierwszą warstwę produktu i pozostawić do wyschnięcia na 30 do 60 minut, po czym zamieszać dobrze produkt przed nałożeniem drugiej warstwy, w celu uzyskania równomiernego pokrycia. Zalecany czas schnięcia dla uzyskania optymalnego zabezpieczenia podłoża wynosi od 12 do 24 godzin.

W celu usunięcia graffiti z podłoża zabezpieczonego MAXCLEAR GRAFFITI, na powierzchnię zabrudzoną graffiti należy nałożyć środek czyszczący o nazwie MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER, po czym odczekać kilka minut pozwalając na zareagowanie środka. Następnie całość powinna być usunięta wodą pod ciśnieniem.

Należy dokładnie zapoznać się z ulotką techniczną dotyczącą środka MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER i zgodnie z nią postępować. Po oczyszczeniu powierzchni należy ją ponownie zabezpieczyć produktem MAXCLEAR GRAFFITI.

WYDAJNOŚĆ 3m² z 1 litra, ale może znacznie się różnić w zależności od porowatości podłoża

OPAKOWANIE

5L i 25L pojemniki.

PRZECHOWYWANIE

9 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu w temperaturze powyżej 4°C.

DANE TECHNICZNE

Gęstość (g/ cm ²)	1,015
Zawartość ciał stałych (%)	18

BHP

- Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami
- Podczas aplikacji należy pamiętać o stosowaniu gumowych rękawic, okularów i odzieży ochronnej.
- Jeśli oczy zostaną zabrudzone produktem, należy je opłukać obfitą ilością wody, nie należy trzeć oczu. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu.

Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.