



# MAXSHEEN<sup>®</sup> PRIMER

## WODOROZCIEŃCZALNY GRUNT DO POWŁOK AKRYLOWYCH

### OPIS PRODUKTU

MAXSHEEN PRIMER – jednokomponentowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywic akrylowych głęboko penetrujący w podłoże, uszczelnia pory, konsoliduje powierzchnie i zwiększa przyczepność akrylowej powłoki.

### ZASTOSOWANIE

Jako warstwa gruntująca przed aplikacją akrylowych powłok MAXSHEEN i MAXSEEN ELASTIC.

### ZALETY

- Nadaje się do betonu, cegieł, zapraw, naturalnego kamienia i innych materiałów mineralnych,
- Pozwala podłożu oddychać,
- Dobra penetracja w podłoże,
- Podłoże może być mokre,
- Nie zawiera rozpuszczalników, niepalny.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, pozbawione starych powłok, które mogą mieć wpływ na penetrację i przyczepność materiału.

### APLIKACJA

Materiał наносimy pędzlem, szczotką lub wałkiem. Na porowate powierzchnie należy stosować dwie warstwy MAXSHEEN PRIMER, drugą warstwę наносimy kiedy pierwsza warstwa jest jeszcze mokra.

Po wyschnięciu MAXSHEEN PRIMER można przystąpić do aplikacji powłok akrylowych.

### UWAGI

- Nie aplikować w temperaturze poniżej 5 °C oraz kiedy spodziewany jest spadek temperatur w najbliższych 24 h oraz w deszczu.
- Narzędzia myć wodą, dopóki materiał jeszcze nie związał.

### OPAKOWANIA

Kanistry 25 l

**PRZECHOWYWANIE** 12 miesięcy w oryginalnych pojemnikach w temperaturze powyżej 5°C.

### DANE TECHNICZNE

Wygląd	półprzezroczysta ciecz
Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	1
pH	7-8
Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności 50% (h)	4
Przybliżone zużycie (l/m <sup>2</sup> )	0,1 – 0,2
Punkt zapłonu	niepalny

### BHP

MAXSHEEN PRIMER jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

### UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swoją ważność.